

Atemschutzhaube

Komfortable Schutzhaube, die bis über die Schultern einen grösstmöglichen Schutz bietet.

- für den industriellen Einsatz mit Chemikalien, Gasen, Dämpfen und Feinstäuben
- Schutzklasse TH3
- Gewicht: 480g, inkl. Luftschlauch

Die Atemschutzhaube wird entweder mit dem **Filtergebläse** (Akku-Betrieb) oder mit dem **Druckluftadapter** (Druckluft-Betrieb) belüftet.

Zulassungen:

- EN 12942:1998 + A2:2008 (Klasse TH3)
- EN 14594:2005 (Klasse 3A + 3B)



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 115778 | Atemschutzhaube |
| 116642 | Reinigungstuch (Packung zu 50 Stk.) |
| | Schutzanzug (Ausführung gem. Anforderungen) |

Atemschutzhelm mit Visier

Bietet vollständigen Schutz für Atemwege, Gesicht und Kopf. Der leichte Atemschutzhelm kann mit den meisten Gehörschützern kombiniert werden.

- für den industriellen Einsatz mit Chemikalien, Gasen, Dämpfen und Feinstäuben
- Schutzklasse TH3

Der Atemschutzhelm wird entweder mit dem **Filtergebläse** (Akku-Betrieb) oder mit dem **Druckluftadapter** (Druckluft-Betrieb) belüftet.

Zulassungen:

- EN 397/166/12941
- EN 14594:2005 (Klasse 3A + 3B)



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 115757 | Atemschutzhelm |
| 116642 | Reinigungstuch (Packung zu 50 Stk.) |
| | Schutzanzug (Ausführung gem. Anforderungen) |

Filtergebläse

Kompaktes Basisgerät für Arbeiten im Umfeld von Gasen, Dämpfen und Feinstäuben.

Inkl. Stoffgürtel, Vorfilter, Partikelfilter, Luftstrommesser, Ladegerät und Standard-Akku.

Zulassungen: EN 12942:1998 + A2:2008 (Klasse TH3)



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 115020 | Filtergebläse |
| 115022 | Vorfilter (Packung zu 5 Stk.) |
| 115023 | Partikelfilter P3R (es werden 2 Stk. pro Gerät benötigt) |
| 115024 | Gasfilter A1B2E2K1 (es werden 2 Stk. pro Gerät benötigt) |
| 116640 | Ledergürtel, Länge 122 cm |
| 116641 | Gummigürtel |

Filtergebläse für den Betrieb in explosiven Umgebungen sind auf Anfrage erhältlich.

Druckluftadapter

Einfach bedienbarer Adapter zum Anschluss an einen Atemluft-Zuführschlauch.

Inkl. Gürtel, Regelventil und Warnsignal.
Betriebsdruck 5 – 7 bar (175 – 260 l/min.)
Anschluss: Pedi-Sicherheitskupplung
Andere Anschlüsse auf Anfrage erhältlich.



Zulassungen: EN 14594:2005 (Klasse 3A + 3B)

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 115763 | Druckluftadapter mit Pedi-Sicherheitskupplung M |
| 115779 | Druckluftadapter mit Standard-Anschluss |
| 115796 | Schlauchanschluss mit Schalldämpfer (bei Verwendung mit COLT-Belüftungssystem) |
| | Atemluft-Zuführschlauch (Länge und Anschlüsse gem. Anforderungen) |



Atemschutzhelm
(+ Schutzanzug)



Atemschutzhaube
(+ Schutzanzug)



Druckluftadapter



Filtergebläse

Atemluft-Zuführschlauch



AIR-BOY
tragbar



AIR-JET
fahrbar



CLEAN-AIR
feste Installation

Atemluft-Aufbereitung

Atemluft-Zuführschlauch
oder
feste Rohrinstallation

Druckluft-Netz (5 - 7 bar)

